HeiPro Inhaber Holger Heinicke
Berliner Straße 57g 16766 Kremmen - Germany
Tel.: +49 (0) 173 1519907 E-Mail: info@heipro.de
Web: www.heipro.de

MULTIFUEL 8TPA

Stromgenerator 7,5 kVA 400/230 V 50 Hz 3-phasig ATS

BESCHREIBUNG

Der Stromgenerator **ATG MULTIFUEL 8TPA** ist mit einem Vielstoffmotor ausgestattet, der mit Diesel, Heizöl, Pflanzenöl (Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Palmöl, Jatrophaöl, Kokosöl, ...) oder gereinigtem Altspeiseöl betrieben werden kann. Der schallgedämmte Generator eignet sich ideal zur autarken Stromerzeugung, für Notstromanwendungen im Heim- oder Gewerbebedarf oder als Support für PV-Anlagen mit Batteriespeicher. Die Lieferung erfolgt ölgefüllt und betriebsbereit inklusive ausführlichem Benutzer- und Servicehandbuch.



TECHNISCHE DATEN

Dauerleistung	6,5 kVA / 5,2 kW (400V), 2,2 kVA / 1,7 kW (230V)
Maximale Leistung	7,5 kVA / 6,0 kW (400V), 2,5 kVA / 2,0 kW (230V)
Nennspannung	400 V 3-phasig / 230 V 1-phasig (max. 2,0 kW je Phase)
Nennfrequenz	50 Hz
Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 3000 rpm
Generatortyp	3-phasiger Synchrongenerator
Spannungsregelung	automatischer Spannungsregler (AVR)
DC-Ausgang	12 V / 8,3 A mit Überstromschutz
Startsystem	12 V Elektrostart inkl. wartungsfreier Starterbatterie 12V/22Ah
ATS-Startautomatik	Startautomatik bei Netzausfall (optional)
Dieseltank	14 Liter
Heizöl,- Pflanzenöl-, Altspeiseöltank	24 Liter (extern, im Lieferumfang enthalten)
Kraftstoffverbrauch	0% Last (Leerlauf) 0,6 l/h, 50% Last 1,3 l/h, 100% Last 2,0 l/h
Abgasklasse	Stage-V, EU/2016/1628
Auspuffdurchmesser	38 mm AD (Außendurchmesser)
Alarm	Öldruckalarm (automatischer Motorstopp bei Öldruckverlust)
Bedien-/Anzeigefeld	1x Steckdose CEE400V/16A (400V 3-phasig), 1x Steckdose CEE7/3 (230V 1-phasig), Start-/Stop-Schlüsselschalter, Digitalmeter mit Anzeige von Spannung, Frequenz und Betriebsstunden, AC-Schutzschalter, DC-Ausgang, DC-Überstromschutz, Anzeige für Öldruckalarm
Abmessungen	B 935 x T 520 x H 920 (inkl. Zusatztank) mm
Gewicht	ca. 153 kg inkl. Radsatz (ohne Betriebsmittel)
Lautstärke	*L_{WA} 96 dB / 70 dB(A) @ 7m, schallgedämmt*

© Copyright - HeiPro, Germany